



Typ Aufbau

Leiter-Material:
Aderisolation:
Verseilelement:
Außenmantelmaterial:
Kabelaußendurchmesser:
Außenmantelfarbe:

DMX Leitung 2x0,34

Kupfer, blank
PE
2 Adern mit Textilfüller verseilt
PVC
ca. 6,4 mm
schwarz

DMX Leitung 4x0,34

Kupfer, blank
PE
Sternvierer
PVC
ca. 7,0 mm
schwarz

Elektrische Daten

Wellenwiderstand:
Leiterwiderstand max.:
Isolationswiderstand min.:

110 Ohm
53 Ohm/km
10,0 GOhm x km

110 Ohm
53 Ohm/km
5,0 GOhm x km

Technische Daten

Gewicht:
Min. Biegeradius bei Verl.:
Temperaturbereich Betrieb min.:
Temperaturbereich Betrieb max.:
Cu-Zahl:

ca. 50,0 kg/km
64 mm
-30°C
+70°C
9,8 kg/km

ca. 65,0 kg/km
70 mm
-30°C
+70°C
28,0 kg/km

Artikelnummer

Technische Änderungen vorbehalten.

400032

400033

Anwendung

Das 2-adrige HELUSOUND® AES/EBU & DMX-Kabel ist durch seinen Cu-Wendelschirm gegenüber externer Störfelder optimal geschützt. Diese Leitung ist für die Festverlegung zur Steuerung von Lichanlagen oder zum Verbinden von digitalen Audioverstärkern geeignet. Der Einsatzbereich ist die Innen- und Außeninstallation.