

Hal with Reflector 93506 250 W 120 V

Halogenlampen mit Reflektor MR16



Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)





Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	120 V
Nennleistung	250,00 W


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3150 K
Nennlichtstrom	340 lm

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	152,5 mm
------------	----------

Abmessungen & Gewicht







Durchmesser	51,0 mm
Länge	44,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	175 h
Ecociiodade:	1/3/11

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	GY5.3

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
	370

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt


Klassifikationen

ANSI-Code	ENH
Bestellnummer	93506

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300349930	OSRH93506	-	=	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300349930	Hal with Reflector 93506 250 W 120 V	Faltschachtel 1	57 mm x 45 mm x 47 mm	0.12 dm ³	35.00 g
4050300349947	Hal with Reflector 93506 250 W 120 V	Versandschachtel 24	194 mm x 135 mm x 153 mm	4.01 dm ³	945.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

[&]quot;Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

[&]quot;Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" Querverweisliste