

64653 HLX

Halogenlampen mit Reflektor MR16



Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	250,00 W
Nennspannung	24,0 V


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	900 lm
----------------	--------

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	35,0 mm
------------	---------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Länge	44,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h
-------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	GX5.3

Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Forciert
Brennstellung	Beliebig



Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Klassifikationen

ANSI-Code	ELC
LIF	A1/259
Bestellnummer	250W 24V GX5.3

Produktdatenblatt



Zulässige
Brennstellung
p 90/15

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.